INCUBADORES
Series IHC- / IEC-

Lumistell MR

Ideales para propósitos generales de incubación en donde se requiera trabajar dentro de un rango de: Temperatura Ambiente hasta 60°C .

El calor radiante es generado en la parte inferior de la cámara y es difundido a todo el volumen de la misma, mediante gravedad o mecánicamente, de acuerdo al modelo.

El gabinete en el exterior, está construido en lamina galvanizada con acabados en esmalte electroestático horneado en colores blanco y negro. Los interiores son de acero inoxidable T-304. La puerta interior de acrílico de 6 mm permite observar en interior de la cámara sin pérdida de calor.

En las incubadoras de la serie IHC, la temperatura se controla con un termostato hidráulico por medio de una perilla. El monitoreo se realiza con un termómetro de mercurio no incluido.

En las incubadoras de la serie IEC, la temperatura de controla con un PID soportado mediante microprocesador, lo que permite mayor exactitud. La temperatura requerida se obtiene mediante teclas selectoras y el monitoreo se lleva acabo mediante pantallas digitales que muestran tanto la temperatura seleccionada como la temperatura de la cámara.

Las dimensiones de los modelos de línea están en la tabla anexa. Se pueden fabricar diseños especiales de acuerdo a sus requerimientos.

Dos años de garantía.

Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo directo de fábrica.

Biotécnica del Bajio SA de CV
Granjeno 320, Col. Del Bosque,
C.P 38080 Celaya, Gto. MÉXICO
Tel. y fax : 01 (461) 61 384 92 / 62
ventas@lumistell.com.mx
ventas1@lumistell.com.mx

ISO 9001-2008

Atención a Clientes, Diseño y Desarrollo y Fabricación de equipos para laboratorio
No. Registro: RSGC-540

www.lumistell.com.mx

HECHO EN MÉXICO

Modelo	Temperatura				Dimensiones (cm) Frente x Fondo x Alto			Alimentación
	Rango	Uniformidad	Control de Temperatura	Convección	Interiores	Exteriores	Volumen Interior	
IHC-36	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Gravedad	42 x 30 x 32	58 x 48 x 73	0.040m3 / 1.42 ft3	127 VAC
IHC-37	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Mecánica	42 x 30 x 32	58 x 48 x 73	0.040m3 / 1.42 ft3	127 VAC
IHC-41	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Gravedad	60 x 40 x 50	76 x 58 x 92	0.12m3 / 4.24ft3	127 VAC
IHC-42	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Mecánica	60 x 40 x 50	76 x 58 x 92	0.12m3 / 4.24ft3	127 VAC
IHC-70	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Gravedad	116 x 70 x 102	135 x 93 x 145	0.82m3 / 29.25ft3	220 VAC
IHC-71	T.A + 5°C a 60°C	+/- 1°C a 37°C	Hidráulico	Mecánica	116 x 70 x 102	135 x 93 x 145	0.82m3 / 29.25ft3	220 VAC
IEC-36	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Gravedad	42 x 30 x 32	58 x 48 x 73	0.040m3 / 1.42 ft3	127 VAC
IEC-37	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Mecánica	42 x 30 x 32	58 x 48 x 73	0.040m3 / 1.42 ft3	127 VAC
IEC-41	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Gravedad	60 x 40 x 50	76 x 58 x 92	0.12m3 / 4.24ft3	127 VAC
IEC-42	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Mecánica	60 x 40 x 50	76 x 58 x 92	0.12m3 / 4.24ft3	127 VAC
IEC-70	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Gravedad	116 x 70 x 102	135 x 93 x 145	0.82m3 / 29.25ft3	220 VAC
IEC-71	T.A + 5°C a 60°C	+/- 0.5 °C a 37°C	Microprocesador	Mecánica	116 x 70 x 102	135 x 93 x 145	0.82m3 / 29.25ft3	220 VAC